

Профессиональная панель CheckWay HX55R"



Профессиональная панель CheckWay HX55R" предназначена для использования в качестве устройства вывода информации (визуальной и звуковой) в системах Digital Signage внутреннего размещения на объектах торговли и сервиса.

Профессиональная панель может использоваться как отдельно, так и в составе мультимедийной колонны, для чего на задней стенке корпуса устройства предусмотрены монтажные отверстия стандарта "VESA MIS-F, 400, 400, 8", позволяющие с помощью соответствующего кронштейна разместить устройство либо на вертикальной поверхности, либо включить его в состав мультимедийно колонны.

Профессиональная панель имеет металлический корпус (СТАЛЬ не коррозионностойкая)

Профессиональная панель оснащён видео проигрывателем на базе одноплатного ARM компьютера на базе чипа Allwinner A527, octa-core ARM Cortex-A55 и операционной системой Android 13, а также оснащен беспроводной сетью Wi-Fi работающий на частоте 2.4ГГц (2400 МГц – 2483,5 МГц) и 5ГГц (5150–5350 МГц и 5650–5850 МГц)

Профессиональная панель имеет встроенный блок питания, для подключения к сети электропитания используется обычный компьютерный кабель 220V.

В комплект поставки входят:

- Профессиональная панель 55"
- Кабель электропитания (Schuko+C13)
- Пульт управления (без батареек)
- Крепление VESA

Технические характеристики:

Диагональ экрана		55" (~139,7 см)
Соотношение сторон		16:9
Разрешение		3840x2160 пикселей (QFHD)
Тип матрицы		IPS
Размер пикселя		• по горизонтали: 0,105 мм • по вертикали: 0,315 мм
Число цветов		1.07G (8 бит + FRC)
Контрастность		5000:1
Время отклика пикселя		6 мс
Углы обзора		• по горизонтали: 178° • по вертикали: 178°
Покрытие экрана		• Gorilla Glass Victus series (Victus 2/3) • Rimless (без выступа)
Интерфейсы		HDMI*1
		USB*2
Сеть	LAN 10/100MB	RJ45*1
	WI-FI	802.11 a/b/g/n/ac (2.4 и 5 ГГц)
	Bluetooth	V 5.1
CPU		Allwinner A527, 8 ядер ARM Cortex-A55 (1.8ГГц – 2ГГц)
GPU		Mali-G57

RAM	2GB
Память	32GB
Звук	встроенные динамики 2x 8Ω, 5 Вт
Операционная система	Android 13
Энергопотребление	не более 170 Вт
Срок эксплуатации	до 60 000 часов в режиме 24/7
Условия эксплуатации	● температура: от 0°C до +50°C ● относительная влажность: от 10% до 85%
Габариты	● высота: 1 235,70 мм ● ширина: 708,20 мм ● глубина: 67,75 мм
Вес в упаковке	25 кг

