

Шелфдисплей CheckWay HX290-CB (29”)



LCD панель предназначена для отображения медиаконтента в торговых залах и управляется системой СуперМаг DS. Устанавливается на полки и стеллажи, превращая обычное пространство выкладки в динамичную зону коммуникации с покупателем. Высокое разрешение и широкий угол обзора обеспечивает чёткое и яркое изображение даже при интенсивном освещении. Интеллектуальная система управления медиаконтентом СуперМаг DS сокращает время работы персонала и позволяет мгновенно обновлять цены, демонстрировать акции, видеоролики или фирменные сообщения. Панель органично вписывается в интерьер, подчеркивая современный характер магазина.

Динамичные визуальные элементы привлекают внимание покупателей и усиливают восприятие продукта. Панель становится не просто носителем информации, а полноценным инструментом маркетинга.

Шелфдисплей оснащен беспроводной сетью Wi-Fi работающий на частоте 2.4ГГц (2400 МГц – 2483,5 МГц) и 5ГГц (5150–5350 МГц и 5650–5850 МГц) мощностью не более 100 мВт (20 дБм)

В комплект входит Шелфдисплей CheckWay HX290-BS – 1шт., кабель питания – 1шт, Wi-Fi антенна – 1шт.

Основные характеристики

Дисплей	Диагональ экрана	29" (IPS)
	Размер экрана (ДхВ)	698.4 x 196.4 мм
	Разрешение экрана	1920 x 540
	Кол-во цветов	16,7млн
	Яркость	700кд/м ²
	Угол обзора	89/89/89/89
	Срок службы	50000 часов
Габариты	Размер (ДхВхГ)	720,8 x 226,2 x 43,3 мм
Источник питания	Питание	DC 12V
Система	Операционная система	Android 11
	CPU	Quad-core 64-bit Cortex-A55, 1.8GHz
	RAM	2Gb
	Внутренняя память	32Gb
	Типы подключения	1*USB3.0+1*USB2.0
Беспроводная сеть	Wi-Fi	Wlan 802.11 a/b/g/n (2.4GHz и 5GHz)
	Bluetooth	4.2
Формат видео	Изображение	JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
	Видео	Mkv, wmv, mpg, mpeg, dat, avi, mov, iso, mp4, rm
	Аудио	MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg
Условия хранения и эксплуатации	Рабочая температура	0°C - ~+50°C
	Влажность	10~80%
	Температура хранения	-20°C - +60°C