Настройка пик-листов

Чтобы на кассе отображался не классификатор товаров, а **пик-листы**, то на **кассовом сервере** по адресу: **Магазин – Типы касс** нужно выбрать тип кассы и нажать кнопку **Настройки**:



В конфигурационном файле **sale.conf (applications\sale\sale.conf)** укажите параметр **getItemListFromPicklist = true**. При этом будут отображаться все пик-листы. Если нужен конкретный, то используйте **itemClassifBaseId**. Для пик-листов, также как для классификатора товаров, возможно **отображение картинок товаров**.

Содержимое пик-листов загружается в систему через **конвертер Импорт XML** и **API**.

Чтобы запрограммировать клавишу на вызов пик-листов, нужно на **кассовом сервере** по адресу: **Магазин – Кассы** выбрать необходимую кассу и нажать кнопку **Оборудование**:



В появившемся иерархическом древе в конфигурационном файле **keyboard_layout (hardware/keyboard_layout/keyboardLayout.conf)** нужно посмотреть, какой тип клавиатуры используется (он должен быть раскомментирован в общем списке):



Затем, в файле с параметрами соответствующей клавиатуры (**hardware\keyboard_layout\файл актуальной раскладки**) следует добавить код:

```
{
code = 117 # F6
type = "Picklist"
params = "2" # F6 -
},
{
code = 118 # F7
type = "Picklist"
params = "" # F6 -
}
```

Для касс, которые выполняют специфические функции, необходимо создать на **кассовом сервере** отдельный тип, в котором будут перечислены используемые на кассах пик-листы. Сделать это можно по адресу: **Магазин – Типы касс**, где сначала нужно в строке ввода задать название нового типа касс, а затем – нажать кнопку **Добавить**:



Далее необходимо выбрать созданный тип кассы и нажать кнопку **Настройки**:



В появившемся иерархическом древе нужно открыть для просмотра конфигурационный файл **sale.conf (applications\sale\sale.conf)** и добавить в него строку со значениями параметра **allowedPickLists** в виде списка идентификаторов пик-листов, с которыми можно будет работать на кассах данного типа.

Пример заполнения параметра:

allowedPickLists = ["1", "4"]

Если оставить список пустым или попросту не задать значение параметра, то на кассах данного типа можно будет работать со всеми пик-листами.

Выполненные изменения необходимо сохранить.