

# УКМ 5. Райффайзенбанк. Динамический QR

ПО АО "Райффайзенбанк" позволяет производить оплаты через Систему быстрых платежей как по динамическим QR-кодам (см. настройки ниже), так и с помощью [кассовой платежной ссылки](#).

- [Настройки Универсального интегратора](#)
  - [Описание таблиц](#)
  - [Структура таблиц](#)
  - [Дополнительная информация](#)
- [Настройки на сервере УКМ 5](#)

## Настройки Универсального интегратора

### Описание таблиц

- **qrraiffd\_configuration** – таблица с общими настройками
- **qrraiffd\_transaction** – журнал транзакций

### Структура таблиц

- Общие настройки хранятся в таблице **qrrsb\_configuration**:

|                               |                                 |  |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>enabled</b>                | <b>0</b> – нет<br><b>1</b> – да | Включить/выключить интеграцию  |
| <b>key</b>                    |                                 | Ключ авторизации   |
| <b>merchant_id</b>            |                                 | Идентификатор зарегистрированного партнёра в СБП   |
| <b>operation_wait_timeout</b> |                                 | Время (в секундах), в течение которого происходит опрос статуса операции (подтверждена оплата или возврат): сколько ждать, пока покупатель оплатит |
| <b>qrpay_timeout</b>          |                                 | Время ожидания (в мс) ответа от сервера Райффайзен (сетевой таймаут)   |
| <b>qrpay_url</b>              |                                 | Адрес отправки запросов  |
| <b>request_period</b>         |                                 | Период опроса статуса операции (в секундах): с какой частотой запрашивается статус   |
| <b>write_log_to_file</b>      | <b>0</b> – нет<br><b>1</b> – да | Включить/выключить запись логов  |

### Дополнительная информация

После заполнения данных в БД демона необходим перезапуск:

```
sudo systemctl stop qrpaid.service
```

```
sudo systemctl start qrpaid.service
```

**RabbitMQ** перезапускать не надо.

---

Название очереди **RabbitMQ** – **qrraiffd**.

## Настройки на севере УКМ 5

[Стандартные](#).